



### Řada 1800

Výsuvné rozprašovací postřikovače - nejprodávanější rozprašovací postřikovač již 25 let!

#### POUŽITÍ

1802/ 1803/ 1804/ 1806/ 1812: malé trávnickové plochy, květinové záhony, keře

1804-SAM/ 1806-SAM/ 1812-SAM: trávnickové plochy a záhony ve svazích, nebo na plochách s měnícím se sklonem terénu

1804-SAM-PRS/ 1806-SAM-PRS/ 1812-SAM-PRS: trávnickové plochy a záhony ve svazích, nebo na plochách s měnícím se sklonem terénu nebo tlaku nebo na plochách vystavených nebezpečí vandalizmu

#### VLASTNOSTI

- **Trysky MPR (s vyrovnanou srážkovou výškou)**
- 5 modelů s různou výškou výsuvu
- Funkce Ratcheting umožňující snadné nastavení směru postřiku
- Výborné tlakem aktivované víceúčelové stírací těsnění výsuvníku
- **Odolná ocelová vratná pružina**
- Šroub regulace průtoku a dostřiku
- Velký výběr trysek (tvar paprsku, velikost úhlu výstupu paprsku a dostřik)
- **Filtr pod tryskou (dodáván s tryskou)**
- ½" boční připojovací vnitřní závit u modelů 1806 a 1812
- U modelů 1804-SAM, 1804-SAM-PRS, 1806-SAM, 1806-SAM-PRS, 1812-SAM, 1812-SAM-PRS vestavěný zpětný ventil SAM, který udrží převýšení až 4,2m
- Vestavěný regulátor tlaku (z výroby nastaven na 2,1 baru) u modelů 1804-SAM-PRS, 1806-SAM-PRS a 1812-SAM-PRS
- Dodáván s proplachovací zátkou, která chrání proti vnikání nečistot do postřikovače při instalaci, s výjimkou postřikovače 1803 s předinstalovanou tryskou 15VAN


Zpětný ventil Seal-A-Matic™ (SAM) brání vytékání zbytkové vody postřikovačem.




Bez zpětného ventilu SAM



Se zpětným ventilem SAM



S PRS



Bez PRS



#### SPECIFIKACE

Tlak: 1,0 až 2,1 baru

Spon: 0,6 až 5,5 m

Obtok výsuvníku: 0,0 m<sup>3</sup>/h při tlaku 0,6 baru

a větším, jinak 0,02 m<sup>3</sup>/h

#### ROZMĚRY

½" vnitřní spodní připojovací závit

Viditelný průměr v terénu: 5,7 cm

Výška postřikovače:

- 1802: 10,0 cm

- 1803: 12,0 cm

- 1804: 15,0 cm

- 1806: 24,0 cm

- 1812: 40,0 cm

Výška výsuvu:

- 1802: 5,0 cm

- 1803: 7,6 cm

- 1804: 10,0 cm

- 1806: 15,0 cm

- 1812: 30,0 cm

#### MODELY

1802

1803

1804 / 1804-SAM/ 1804-SAM-PRS

1806 / 1806-SAM/ 1806-SAM-PRS

1812 / 1812-SAM/ 1812-SAM-PRS

#### DOPLŇKY

PA-8S: plastový adapter pro připojení postřikovačů a trysek na ½" vnější závit

1800-EXT: plastový nástavec na výsuvník, který prodlouží výsuv o 16,5 cm

XBA-1800: adapter pro připojení mikro trysek XS-90, XS-180 a XS-360 a mikro postřikovačů SXB-180 a SXB-360 na postřikovače řady 1800

#### Jak objednat

### 1804 - SAM-PRS



SAM-PRS  
Volitelné součásti  
postřikovače zpětný  
ventil a regulátor tlaku

Model  
1804  
4" (10,2 cm) výška výsuvu