

ECO LOGIC

Počet sekcií: **4, 6**

Typ: **Pevný**

PARAMETRE

- Počet sekcií: 4, 6
- Typ: Pevný
- Prevedenie: Vnútorne
- Nezávislé programy: 2
- Počet štartov na program: 4
- Maximálne trvanie zavlažovania u sekcie: 4 h
- Kompatibilné so všetkými senzormi Hunter Klik a inými senzormi poveternostnej situácie s mikrosplínačmi
- Bypass dažďového senzora
- Programovateľná dažďová pauza: 1 až 7 dní
- Manuálny cyklus
- Rýchla kontrola systému pomocou testovacieho programu
- Záručná doba: 2 roky
- ▶ Pamäť Easy Retrieve™
- ▶ Quick Check™
- ▶ Oneskorenie senzora Solar Sync®
- ▶ Automatická ochrana proti skratu
- ▶ Sezónne nastavenie: Dlhodobé alebo automatické aktualizácie so senzorom Solar Sync
- ▶ Pauza medzi sekciami
- ▶ Možnosť programovania senzorov



Plastová vnútorná

Výška: 12,6 cm

Šírka: 12,6 cm

Dĺžka: 3,2 cm

ELEKTRICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Vstup transformátora: 230 V str., 50/60 Hz
- Výstup transformátora (24 V str.): 0,625 A
- Výstup sekcie (24 V str.): 0,28 A
- P/MV výstup (24 V str.): 0,28 A
- Vstup na pripojenie senzora: 1

CERTIFIKÁTY

- CE, cUL

ECO LOGIC	
Model	Popis
ELC-401i - E	Štvorsekčná riad. jednotka, vnút. prevedenie, napájanie 230 V str., s európskymi konektormi
ELC-601i - E	Šestsekčná riad. jednotka, vnút. prevedenie, napájanie 230 V str., s európskymi konektormi