

I-25

Dostrek: **11,9 až 21,6 m**
 Prietok: **0,82 až 7,24 m³/h; 13,6 až 120,2 l/min**
 Závit: **1" BSP**

PARAMETRE

- Modely s plast. výsuvníkom: 10 cm, 15 cm
- Modely s výsuvníkom z nehrdzavejúcej ocele: 10 cm, 15 cm
- Nastavenie výšče: 50° až 360°
- Štandardne nainštalovaný gumený kryt
- Nastavenie výšče zhora
- Výščeový mechanizmus QuickCheck™
- Vodomažný prevodový mechanizmus
- Výber trysiek: 12
- Rad trysiek: #4 až #28
- Záručná doba: 5 rokov
- ▶ Automatický návrat k nastavenej výšči
- ▶ Nestrhnutelný ventil
- ▶ Výščeové a kruhové prevedenie v jednom modeli
- ▶ Farebné označenie trysiek
- ▶ Výsuvník z nehrdzavejúcej ocele
- ▶ Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m)



I-25-04

Celková výška: 20 cm
 Výška výsuvu: 10 cm
 Vonkajší priemer: 5 cm
 Závit: 1" BSP



I-25-06

Celková výška: 26 cm
 Výška výsuvu: 15 cm
 Vonkajší priemer: 5 cm
 Závit: 1" BSP

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 11,9 až 21,6 m
- Prietok: 0,82 až 7,24 m³/h; 13,6 až 120,2 l/min
- Odporúčaná tlak: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
- Prevádzkový tlak: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
- Zrážková výška: Pribl. 15 mm/h
- Trajektória trysky: 25°

▶ = Popis pokročilých vlastností na strane 18



Identifikačný kryt úžitkovej vody pre I-25

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch



I-25 s vysokou rýchlosťou

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch z nehrdzavejúcej ocele

I-25 (PLASTOVÝ VÝSUVNÍK) – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
I-25-04 = 10 cm výsuv I-25-06 = 15 cm výsuv	Nastaviteľná výšče, plastový výsuvník, spätný ventil a 5 trysiek	B = Vstupný závit BSP R = Identifikačný kryt úžitkovej vody	#4 - #28 = Štandardne nainštalovaná tryska

I-25 (VÝSUVNÍK Z NEHRDZAVEJÚCEJ OCELE) – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
I-25-04-SS = 10 cm výsuv I-25-06-SS = 15 cm výsuv	Nastaviteľná výšče, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil a 5 trysiek	B = Vstupný závit BSP R = Identifikačný kryt úžitkovej vody HS = Vysoká rýchlosť HS-R = Vysoká rýchlosť a id. kryt úžitkovej vody	#4 - #28 = Štandardne nainštalovaná tryska

Príklady:

I-25-04 - B = 10 cm výsuv, nastaviteľná výšče, vstupný závit BSP

I-25-04-SS - R - B - 18 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výšče, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, identifikačný kryt úžitkovej vody, vstupný závit BSP a tryska #18

I-25-06-SS - B = 15 cm výsuv, nastaviteľná výšče, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, vstupný závit BSP

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSIEK I-25

Tryska	Tlak		Dostr.	Prietok		Zráž. v. mm/h		Tryska	Tlak		Dostr.	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m	m ³ /h	l/min	■		▲	bar		kPa	m	m ³ /h	l/min
4 ● Žltá	2,5	250	11,9	0,82	13,6	12	13	15 ● Šedá*	3,0	300	16,8	2,86	47,7	20	24
	3,0	300	12,2	0,91	15,2	12	14		3,5	350	17,1	3,05	50,8	21	24
	3,5	350	12,5	0,98	16,4	13	15		4,0	400	17,4	3,22	53,7	21	25
	4,0	400	12,5	1,05	17,5	13	16		4,5	450	17,4	3,38	56,3	22	26
	4,5	450	12,8	1,11	18,6	14	16		5,0	500	17,4	3,53	58,8	23	27
	5,0	500	13,1	1,18	19,6	14	16		5,5	550	17,7	3,69	61,5	24	27
5 ○ Biela	5,5	550	13,4	1,24	20,7	14	16	6,0	600	18,0	3,82	63,7	24	27	
	2,5	250	12,8	0,95	15,9	12	13	6,2	620	18,3	3,88	64,6	23	27	
	3,0	300	13,1	1,04	17,3	12	14	18 ● Červená	3,0	300	17,4	30,8	51,4	20	24
	3,5	350	13,4	1,11	18,5	12	14		3,5	350	17,7	3,31	55,2	21	24
	4,0	400	13,4	1,17	19,6	13	15		4,0	400	18,0	3,52	58,7	22	25
	4,5	450	13,7	1,24	20,6	13	15		4,5	450	18,3	3,72	62,0	22	26
5,0	500	14,0	1,29	21,5	13	15	5,0		500	18,9	3,91	65,2	22	25	
5,5	550	14,3	1,35	22,6	13	15	5,5		550	19,2	4,11	68,5	22	26	
7 ● Oranžová*	6,0	600	19,5	4,28	71,4	23	26	6,0	600	19,5	4,35	72,5	23	26	
	2,5	250	13,4	1,44	24,0	16	19	20 ● Tm. hnedá*	3,5	350	18,0	3,72	62,1	23	27
	3,0	300	14,0	1,54	25,6	16	18		4,0	400	18,6	3,97	66,2	23	27
	3,5	350	14,3	1,61	26,9	16	18		4,5	450	18,9	4,20	70,1	24	27
	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19		5,0	500	19,2	4,42	73,7	24	28
	4,5	450	14,6	1,75	29,1	16	19		5,5	550	19,5	4,66	77,7	25	28
5,0	500	14,9	1,81	30,1	16	19	6,0		600	19,8	4,86	81,0	25	29	
8 ● Sv. hnedá	5,5	550	15,2	1,87	31,1	16	19	6,5	650	20,1	5,05	84,2	25	29	
	2,5	250	14,0	1,65	27,5	17	19	6,9	690	20,4	5,21	86,8	25	29	
	3,0	300	14,3	1,81	30,1	18	20	23 ● Tm. zelená	3,5	350	18,6	4,56	76,0	26	30
	3,5	350	14,9	1,94	32,3	17	20		4,0	400	19,2	4,88	81,3	26	31
	4,0	400	15,2	2,05	34,2	18	20		4,5	450	19,5	5,18	86,3	27	31
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	19	22		5,0	500	19,8	5,47	91,1	28	32
5,0	500	15,5	2,27	37,8	19	22	5,5		550	20,1	5,78	96,3	29	33	
5,5	550	15,8	2,38	39,6	19	22	6,0		600	20,1	6,04	100,6	30	34	
10 ● Sv. zelená*	6,0	600	20,4	6,29	104,8	30	35	6,5	650	20,4	6,29	104,8	30	35	
	3,0	300	15,2	2,15	35,8	18	21	6,9	690	20,7	6,50	108,3	30	35	
	3,5	350	15,5	2,32	38,6	19	22	25 ● Tm. modrá*	3,5	350	19,2	4,86	80,9	26	30
	4,0	400	15,8	2,48	41,3	20	23		4,0	400	19,8	5,23	87,1	27	31
	4,5	450	16,2	2,63	43,9	20	23		4,5	450	20,1	5,58	93,1	28	32
	5,0	500	16,2	2,78	46,3	21	25		5,0	500	20,4	5,92	98,7	28	33
5,5	550	16,5	2,94	48,9	22	25	5,5		550	21,0	6,29	104,9	28	33	
6,0	600	16,8	3,07	51,1	22	25	6,0		600	21,0	6,60	110,0	30	34	
13 ● Sv. modrá	6,5	650	21,3	6,90	115,1	30	35	6,5	650	21,3	6,90	115,1	30	35	
	3,0	300	15,8	2,38	39,6	19	22	6,9	690	21,6	7,15	119,2	31	35	
	3,5	350	16,2	2,57	42,8	20	23	28 ● Čierna	3,5	350	18,3	5,31	88,5	32	37
	4,0	400	16,5	2,75	45,7	20	23		4,0	400	19,2	5,63	93,8	31	35
	4,5	450	16,5	2,91	48,5	21	25		4,5	450	20,1	5,93	98,8	29	34
	5,0	500	16,8	3,04	51,2	22	25		5,0	500	20,7	6,21	103,5	29	33
5,5	550	16,8	3,24	54,0	23	27	5,5		550	21,3	6,52	108,6	29	33	
6,0	600	17,1	3,39	56,4	23	27	6,0		600	21,3	6,77	112,8	30	34	

* Ku každému postrekovaču je priložených 5 štandardných trysiek.

Poznámka:

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre postrekovače s výsečou 360° vydajte uvedenú hodnotu číslom 2.

TRYSKA I-25



Štandardná



CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-25 S VYSOKOU RÝCHLOSŤOU
TRYSKA I-25

Tryska	Tlak		Dostr.	Prietok		Zráž. v. mm/h		Tryska	Tlak		Dostr.	Prietok		Zráž. v. mm/h									
	bar	kPa		m	m ³ /h	l/min	■		▲	bar		kPa	m	m ³ /h	l/min	■	▲						
4 ● Žltá	2,5	250	11,0	0,81	13,6	14	16	15 ● Šedá*	3,0	300	14,6	2,86	47,7	27	31	18 ● Červená	3,0	300	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,0	300	11,3	0,91	15,1	14	16		3,5	350	14,9	3,05	50,8	27	32		3,5	350	15,2	3,31	55,2	29	33
	3,5	350	11,6	0,99	16,4	15	17		4,0	400	15,2	3,22	53,7	28	32		4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18		4,5	450	15,5	3,38	56,3	28	32		4,5	450	16,2	3,72	62,0	29	33
	4,5	450	11,6	1,13	18,8	17	19		5,0	500	16,2	3,53	58,8	27	31		5,0	500	16,8	3,91	65,2	28	32
	5,0	500	11,9	1,19	19,9	17	19		5,5	550	16,5	3,69	61,5	27	31		5,5	550	17,4	4,11	68,5	27	31
5 ○ Biela	2,5	250	11,3	0,93	15,5	15	17	6,0	600	16,5	3,82	63,7	28	33	6,0	600	17,4	4,28	71,4	28	33		
	3,0	300	11,6	1,04	17,3	16	18	6,2	620	16,5	3,88	64,6	29	33	6,2	620	17,4	4,35	72,5	29	33		
	3,5	350	11,9	1,13	18,9	16	18	20 ● Tm. Hnedá*	3,5	350	15,5	3,72	62,1	31	36	23 ● Tm. zelená	3,5	350	16,5	4,56	76,0	34	39
	4,0	400	12,2	1,22	20,3	16	19		4,0	400	16,2	3,97	66,2	30	35		4,0	400	17,1	4,88	81,3	33	39
	4,5	450	12,2	1,30	21,6	17	20		4,5	450	16,5	4,20	70,1	31	36		4,5	450	17,4	5,18	86,3	34	40
	5,0	500	12,5	1,38	22,9	18	20		5,0	500	17,1	4,42	73,7	30	35		5,0	500	17,7	5,47	91,1	35	40
5,5	550	12,5	1,46	24,4	19	22	5,5		550	17,7	4,66	77,7	30	34	5,5		550	18,3	5,78	96,3	35	40	
7 ● Oranžová*	2,5	250	11,9	1,32	22,0	19	22		6,0	600	17,4	4,28	71,4	28	33		6,0	600	18,3	6,04	100,6	36	42
	3,0	300	12,2	1,46	24,3	20	23	6,5	650	18,0	5,05	84,2	31	36	6,5	650	18,6	6,29	104,8	36	42		
	3,5	350	12,5	1,57	26,2	20	23	6,9	690	18,0	5,21	86,8	32	37	6,9	690	18,6	6,50	108,3	38	43		
	4,0	400	12,8	1,68	27,9	20	24	25 ● Tm. modrá*	3,5	350	17,1	4,86	80,9	33	38	28 ● Čierna	3,5	350	17,4	5,31	88,5	35	41
	4,5	450	13,1	1,78	29,6	21	24		4,0	400	17,7	5,23	87,1	33	39		4,0	400	17,7	5,63	93,8	36	42
	5,0	500	13,4	1,87	31,1	21	24		4,5	450	18,3	5,58	93,1	33	39		4,5	450	18,0	5,93	98,8	37	42
5,5	550	13,4	1,97	32,8	22	25	5,0		500	18,9	5,92	98,7	33	38	5,0		500	18,3	6,21	103,5	37	43	
8 ● Sv. hnedá	2,5	250	12,5	1,54	25,7	20	23		5,5	550	19,5	6,29	104,9	33	38		5,5	550	18,9	6,60	110,0	34	39
	3,0	300	12,8	1,72	28,6	21	24		6,0	600	19,8	6,60	110,0	34	39		6,0	600	19,8	6,90	115,1	34	39
	3,5	350	13,1	1,86	31,0	22	25	6,5	650	20,1	6,90	115,1	34	39	6,5	650	20,1	7,15	119,2	35	41		
	4,0	400	13,4	2,00	33,3	22	26	28 ● Čierna	6,9	690	20,4	7,21	120,2	35	40	3,5	350	17,4	5,31	88,5	35	41	
	4,5	450	13,4	2,13	35,4	24	27		4,0	400	17,7	5,63	93,8	36	42	4,0	400	17,7	5,63	93,8	36	42	
	5,0	500	13,7	2,25	37,5	24	28		4,5	450	18,0	5,93	98,8	37	42	4,5	450	18,0	5,93	98,8	37	42	
5,5	550	13,7	2,38	39,7	25	29	5,0		500	18,3	6,21	103,5	37	43	5,0	500	18,3	6,21	103,5	37	43		
10 ● Sv. zelená*	3,0	300	13,7	2,15	35,8	23	26		5,5	550	18,9	6,52	108,6	36	42	5,5	550	18,9	6,52	108,6	36	42	
	3,5	350	14,0	2,32	38,6	24	27		6,0	600	19,5	6,77	112,8	36	41	6,0	600	19,5	6,77	112,8	36	41	
	4,0	400	14,3	2,48	41,3	24	28	6,5	650	19,8	7,01	116,9	36	41	6,5	650	19,8	7,01	116,9	36	41		
	4,5	450	14,6	2,63	43,9	25	28	6,9	690	20,4	7,21	120,2	35	40	6,9	690	20,4	7,21	120,2	35	40		
	5,0	500	14,9	2,78	46,3	25	29	28 ● Čierna	3,5	350	17,4	5,31	88,5	35	41	3,5	350	17,4	5,31	88,5	35	41	
	5,5	550	15,2	2,94	48,9	25	29		4,0	400	17,7	5,63	93,8	36	42	4,0	400	17,7	5,63	93,8	36	42	
6,0	600	15,2	3,07	51,1	26	31	4,5		450	18,0	5,93	98,8	37	42	4,5	450	18,0	5,93	98,8	37	42		
13 ● Sv. modrá	3,0	300	14,3	2,38	39,6	23	27		5,0	500	18,3	6,21	103,5	37	43	5,0	500	18,3	6,21	103,5	37	43	
	3,5	350	14,6	2,57	42,8	24	28		5,5	550	18,9	6,52	108,6	36	42	5,5	550	18,9	6,52	108,6	36	42	
	4,0	400	14,9	2,75	45,7	25	28		6,0	600	19,5	6,77	112,8	36	41	6,0	600	19,5	6,77	112,8	36	41	
	4,5	450	15,2	2,91	48,5	25	29	6,5	650	19,8	7,01	116,9	36	41	6,5	650	19,8	7,01	116,9	36	41		
	5,0	500	15,5	3,07	51,2	25	29	6,9	690	20,4	7,21	120,2	35	40	6,9	690	20,4	7,21	120,2	35	40		
	5,5	550	15,5	3,24	54,0	27	31																
6,0	600	15,5	3,39	56,4	28	32																	



S vysokou rýchlosťou

* Ku každému postrekovaču je priložených 5 štandardných trysiek.

Poznámky:

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre postrekovače s výsečou 360° vydelte uvedenú hodnotu číslom 2.