

# I-40

Dostrek: **13,1 až 23,2 m**  
 Prietok: **1,63 až 6,84 m<sup>3</sup>/h; 27,2 až 114,1 l/min**  
 Závit: **1" BSP**

## PARAMETRE

- Modely s výsuvníkom z nehrdzavejúcej ocele: 10 cm až 15 cm
- Nastavenie výšce: 50° až 360°
- Štandardne nainštalovaný gumený kryt
- Výber trysiek: 12
- Rad trysiek I-40: #8 až #25
- Rad trysiek I-40-ON: #15 až #28
- Nastavenie výšce zhora
- Výšecový mechanizmus QuickCheck™
- Vodomazný prevodový mechanizmus
- Záručná doba: 5 rokov
- Model s obojstrannými tryskami, 360°
- Automatický návrat k nastavenej výšce
- Nestrhnutelný ventil
- Výšecové a kruhové prevedenie v jednom modeli
- Farebné označenie trysiek
- Voliteľne identifikačný kryt úžitkovej vody
- Výsuvník z nehrdzavejúcej ocele
- Spätný ventil (až do prevýšenia 3 m)



### I-40-04

Celková výška: 20 cm  
 Výška výsuvu: 10 cm  
 Vonkajší priemer: 5 cm  
 Závit: 1" BSP



### I-40-06

Celková výška: 26 cm  
 Výška výsuvu: 15 cm  
 Vonkajší priemer: 5 cm  
 Závit: 1" BSP

## PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek I-40: 13,1 až 21,3 m
- Dostrek I-40-ON: 15,2 až 23,2 m
- Prietok I-40: 1,63 až 6,84 m<sup>3</sup>/h; 27,2 až 114,1 l/min
- Prietok I-40-ON: 2,75 až 7,76 m<sup>3</sup>/h; 45,8 až 129,4 l/min
- Odporúčaná tlak: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
- Prevádzkový tlak: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
- Zrážková výška: Pribl. 15 mm/h
- Trajektória trysky: 25°

► = Popis pokročilých vlastností na strane 18



### Identifikačný kryt úžitkovej vody pre I-40

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch



### I-40 s vysokou rýchlosťou

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch

## I-40 - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
I-40-04-SS = 10 cm výsuv I-40-06-SS = 15 cm výsuv	Nastaviteľná výšec, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätý ventil a 6 trysiek	<b>B</b> = Vstupný závit BSP <b>R</b> = Identifikačný kryt úžitkovej vody <b>HS</b> = Vysoká rýchlosť <b>HS-R</b> = Vysoká rýchlosť a identifikačný kryt úžitkovej vody	<b>#8 až #25</b> = Štandardne nainštalovaná tryska

## I-40-ON - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
I-40-04-SS-ON = 10 cm výsuv I-40-06-SS-ON = 15 cm výsuv	Kruhové prevedenie, obojstranné trysky, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätý ventil a 6 trysiek	<b>B</b> = Vstupný závit BSP <b>R</b> = Identifikačný kryt úžitkovej vody <b>ON</b> = Kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami <b>ON-R</b> = Kruh. prev. s obojstr. tryskami a id. krytom úžitkovej vody	<b>#15 až #28</b> = Štandardne nainštalovaná tryska

### Príklady:

I-40-04-SS - **B** = 10 cm výsuv, vstupný závit BSP

I-40-04-SS - **ON-R - B - 23** = 10 cm výsuv, kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami, identifikačný kryt úžitkovej vody, tryska #23, vstupný závit BSP

I-40-06-SS - **15 - B** = 15 cm výsuv, tryska #15, vstupný závit BSP

## CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSIEK I-40

Tryska	Tlak		Dostr.	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m	m <sup>3</sup> /h	l/min	■
<b>8</b> (40) Sv. hnedá	2,5	250	13,1	1,63	27,2	19	22
	3,0	300	13,4	1,80	30,0	20	23
	3,5	350	13,7	1,94	32,3	21	24
	4,0	400	14,0	2,06	34,4	21	24
	4,5	450	14,0	2,18	36,3	22	26
	5,0	500	14,3	2,29	38,2	22	26
5,5	550	14,6	2,41	40,2	23	26	
<b>10</b> (41) Sv. zelená	3,0	300	14,6	2,20	36,6	21	24
	3,5	350	14,9	2,37	39,4	21	24
	4,0	400	15,2	2,52	42,0	22	25
	4,5	450	15,5	2,67	44,5	22	25
	5,0	500	15,5	2,81	46,8	23	27
	5,5	550	15,8	2,96	49,3	24	27
6,0	600	16,2	3,08	51,4	24	27	
<b>13</b> (42) Sv. modrá	3,0	300	14,9	2,36	39,4	21	24
	3,5	350	15,2	2,55	42,6	22	25
	4,0	400	15,5	2,73	45,5	23	26
	4,5	450	15,5	2,90	48,3	24	28
	5,0	500	15,8	3,06	51,0	24	28
	5,5	550	16,2	3,23	53,9	25	29
6,0	600	16,5	3,38	56,3	25	29	
<b>15</b> (43) Šedá	3,0	300	16,2	2,93	48,8	22	26
	3,5	350	16,5	3,19	53,2	24	27
	4,0	400	16,8	3,44	57,3	24	28
	4,5	450	17,1	3,67	61,2	25	29
	5,0	500	17,4	3,89	64,9	26	30
	5,5	550	18,0	4,14	68,9	26	30
6,0	600	18,3	4,34	72,4	26	30	
6,2	620	18,3	4,43	73,8	26	31	
<b>23</b> (44) Tm. zelená	3,5	350	18,6	4,48	74,6	26	30
	4,0	400	18,9	4,76	79,4	27	31
	4,5	450	19,2	5,03	83,9	27	32
	5,0	500	19,5	5,29	88,1	28	32
	5,5	550	19,8	5,56	92,7	28	33
	6,0	600	20,1	5,79	96,5	29	33
6,2	620	20,1	5,89	98,1	29	34	
6,5	650	20,1	6,01	100,2	30	34	
6,9	690	20,4	6,19	103,2	30	34	
<b>25</b> (45) Tm. modrá	3,5	350	19,8	4,98	83,0	25	29
	4,0	400	20,1	5,33	88,7	26	30
	4,5	450	20,4	5,65	94,2	27	31
	5,0	500	20,7	5,96	99,3	28	32
	5,5	550	21,0	6,29	104,9	28	33
	6,0	600	21,0	6,57	109,6	30	34
6,2	620	21,0	6,69	111,5	30	35	
6,5	650	21,3	6,84	114,1	30	35	
6,9	690	21,3	7,07	117,8	31	36	

## CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-40 S VYSOKOU RÝCHLOSŤOU

Tryska	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m	m <sup>3</sup> /h	l/min	■
<b>8</b> (40) Sv. hnedá	2,5	250	12,2	1,63	27,2	22	25
	3,0	300	12,5	1,80	30,0	23	27
	3,5	350	12,8	1,94	32,3	24	27
	4,0	400	12,8	2,06	34,4	25	29
	4,5	450	13,1	2,18	36,3	25	29
	5,0	500	13,4	2,29	38,2	25	29
5,5	550	13,4	2,41	40,2	27	31	
<b>10</b> (41) Sv. zelená	3,0	300	13,4	2,20	36,6	34	28
	3,5	350	13,7	2,37	39,4	25	29
	4,0	400	14,0	2,52	42,0	26	30
	4,5	450	14,0	2,67	44,5	27	31
	5,0	500	14,3	2,81	46,8	27	32
	5,5	550	14,6	2,96	49,3	28	32
6,0	600	14,6	3,08	51,4	29	33	
<b>13</b> (42) Sv. modrá	3,0	300	13,7	2,36	39,4	25	29
	3,5	350	14,0	2,55	42,6	26	30
	4,0	400	14,3	2,73	45,5	27	31
	4,5	450	14,3	2,90	48,3	28	33
	5,0	500	14,6	3,06	51,0	29	33
	5,5	550	14,9	3,23	53,9	29	33
6,0	600	14,9	3,38	56,3	30	35	
<b>15</b> (43) Šedá	3,0	300	15,2	2,93	48,8	25	29
	3,5	350	15,5	3,19	53,2	26	30
	4,0	400	15,8	3,44	57,3	27	32
	4,5	450	15,8	3,67	61,2	29	34
	5,0	500	16,2	3,89	64,9	30	34
	5,5	550	16,5	4,14	68,9	31	35
6,0	600	16,5	4,34	72,4	32	39	
6,2	620	16,5	4,43	73,8	33	38	
<b>23</b> (44) Tm. zelená	3,5	350	16,8	4,48	74,6	32	37
	4,0	400	17,4	4,76	79,4	32	36
	4,5	450	17,7	5,03	83,9	32	37
	5,0	500	17,7	5,29	88,1	34	39
	5,5	550	18,0	5,56	92,7	34	40
	6,0	600	18,3	5,79	96,5	35	40
6,2	620	18,6	5,89	98,1	34	39	
6,5	650	18,6	6,01	100,2	35	40	
6,9	690	18,6	6,19	103,2	36	41	
<b>25</b> (45) Tm. modrá	3,5	350	17,4	4,98	83,0	33	38
	4,0	400	18,0	5,33	88,7	33	38
	4,5	450	18,3	5,65	94,2	34	39
	5,0	500	18,6	5,96	99,3	34	40
	5,5	550	18,9	6,29	104,9	35	41
	6,0	600	19,2	6,57	109,6	36	41
6,2	620	19,5	6,69	111,5	35	41	
6,5	650	19,5	6,84	114,1	36	42	
6,9	690	19,5	7,07	117,8	37	43	

## TRYSKY I-40



Štandardné/  
S vysokou rýchlosťou



## Poznámka:

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

## CHARAKTERISTIKA OBOJSTRANNÝCH TRYSKIEK I-40

Tryska	Tlak		Dostr.	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m	m <sup>3</sup> /h	l/min	■
<b>15</b> ● Šedá	3,0	300	15,2	2,75	45,8	12	14
	3,5	350	15,8	2,91	48,5	12	13
	4,0	400	16,2	3,06	51,0	12	14
	4,5	450	16,8	3,20	53,3	11	13
	5,0	500	17,1	3,32	55,4	11	13
	5,5	550	17,4	3,46	57,7	11	13
	6,0	600	17,7	3,58	59,6	11	13
6,2	620	17,7	3,62	60,4	12	13	
<b>18</b> ● Červená	3,0	300	17,4	2,90	48,3	10	11
	3,5	350	17,7	3,15	52,5	10	12
	4,0	400	18,0	3,38	56,4	10	12
	4,5	450	18,0	3,61	60,1	11	13
	5,0	500	18,3	3,82	63,7	11	13
	5,5	550	18,9	4,05	67,5	11	13
	6,0	600	19,2	4,25	70,8	12	13
6,2	620	19,2	4,33	72,1	12	14	
6,5	650	19,5	4,43	73,9	12	13	
<b>20</b> ● Tm. hnedá	3,5	350	18,3	3,98	66,2	12	14
	4,0	400	18,9	4,26	71,1	12	14
	4,5	450	19,2	4,54	75,6	12	14
	5,0	500	19,5	4,80	80,0	13	15
	5,5	550	20,1	5,08	84,7	13	15
	6,0	600	19,8	5,32	88,7	14	16
	6,2	620	19,8	5,42	90,4	14	16
	6,5	650	20,1	5,55	92,5	14	16
6,9	690	20,1	5,74	95,7	14	16	
<b>23</b> ● Tm. zelená	3,5	350	18,9	4,23	70,6	12	14
	4,0	400	19,5	4,55	75,8	12	14
	4,5	450	19,8	4,85	80,8	12	14
	5,0	500	20,1	5,14	85,6	13	15
	5,5	550	20,4	5,45	90,8	13	15
	6,0	600	20,7	5,71	95,1	13	15
	6,2	620	20,7	5,82	97,0	14	16
	6,5	650	20,7	5,96	99,4	14	16
6,9	690	21,0	6,17	102,9	14	16	
<b>25</b> ● Tm. modrá	3,5	350	19,5	4,60	76,7	12	14
	4,0	400	20,1	4,92	82,1	12	14
	4,5	450	20,4	5,23	87,2	13	14
	5,0	500	20,7	5,52	92,0	13	15
	5,5	550	21,0	5,84	97,3	13	15
	6,0	600	21,3	6,10	101,7	13	15
	6,2	620	21,3	6,22	103,6	14	16
	6,5	650	21,3	6,36	106,0	14	16
6,9	690	21,6	6,57	109,5	14	16	
<b>28</b> ● Čierna	3,5	350	19,8	5,73	95,5	15	17
	4,0	400	20,4	6,07	101,1	15	17
	4,5	450	21,0	6,38	106,4	14	17
	5,0	500	21,3	6,68	111,3	15	17
	5,5	550	21,9	7,00	116,7	15	17
	6,0	600	22,3	7,27	121,1	15	17
	6,2	620	22,3	7,38	122,9	15	17
	6,5	650	22,6	7,52	125,3	15	17
6,9	690	23,2	7,73	128,8	14	17	

## TRYSKY I-40



Obojstranné

Predná

Zadná

**Voliteľný trávny kryt pre I-40**

Dostupný na inštaláciu priamo v teréne pri všetkých modeloch

Model I-40 s obojstrannými tryskami, 360°

**Poznámka:**

Všetky uvedené zrážkové výšky pre modely s obojstrannými tryskami sú počítané pre výseč 360°. Pre postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.