



## 2045PJ-08 MAXI-BIRD™

Plnokruhový/výsečový plastový úderový postřikovač

### POUŽITÍ

Plastový úderový postřikovač pro montáž na nadzemní potrubí s přípojovacím vnějším 1/2" závitem na postřikovači. Doporučeno pro instalaci v nadzemních systémech jako jsou školky, pěstební plochy, ale i svažitě plochy s výsadbami apod.

### VLASTNOSTI

- Úderový postřikovač
- Úderové rameno s dvojitým závažím zajišťuje optimální rychlost rotace a prodloužený dostřik
- Přímý průchod vody tryskou pro excelentní parametry při provozu v znečištěné vodě
- Výborný výkon i při nízkém tlaku/průtoku
- Funkce PJ minimalizuje boční přestřík přes nastavenou výšec
- 5 průtokově sladěných MPR trysek a 2 trysky s nízkou trajektorií (LA)

- Výměnné, barevně označené trysky s bajonetovým připojením bez použití nástrojů
- Zarážky typu FP umožňují snadné přepínání plnokruhového/výsečového režimu (20° až 340°)
- Spolehlivý pohyb postřikovače zpět

### SPECIFIKACE

Tlak: 1,7 – 4,1 baru  
 Průtok: 0,34 až 1,91 m<sup>3</sup>/h  
 Poloměr dostřiku: 6,7 až 13,7 m<sup>3</sup>/h  
 Přípojovací závit: 1/2" vnější závit  
 Trajektorie vodního proudu:  
 - 23° pro trysky 06, 07, 08, 10 a 12  
 - 11° pro trysky 07-LA a 10-LA  
 Standardní trysky 06/červená, 07/černá, 08/modrá, 10/žlutá, 12/běžová  
 Trysky s nízkým úhlem: 07-LA/černá, 10-LA/žlutá



### MODELÝ

2045PJ-08 MAXI BIRD

### PARAMETRY

Parametry jsou stejné jako u trysek Maxi-Paw, strana 59.

## 25BPJ, 35A-PJ, 65PJ, 85ESH

Výsečové / plnokruhové bronzové úderové postřikovače

### POUŽITÍ

Tyto bronzové úderové postřikovače pro montáž na nadzemní potrubí. Jsou vhodné pro instalaci v nadzemních systémech jako jsou školky, pěstební plochy ale i pro květinové nebo keřové výsadby.

### VLASTNOSTI

- Bronzové úderové postřikovače (pohonné rameno u 25BPJ je z hliníkové slitiny)
- Přímý průtok tryskou
- Rameno typu Precision Tube (PJ™) pro minimalizaci bočního přestříku u PJ modelů, typ 85 má lžicovitě zakončené rameno
- Klapka na regulaci dostřiku (DA) u 25BPJ/ 35A-PJ
- Šroubek pro regulaci dostřiku (ADJ) u modelu 25BPJ
- Ložisko s dlouhou životností typu TNT, u modelu 85 ložisko typu H.
- Zarážka FP umožňuje nastavení výšec (20° až 340°) nebo plnokruhový provoz
- Mosazné přímo vrtané trysky, modelu 85 navíc s rozváděcí vložkou

### 65PJ

6 přímo vrtaných trysek: 7/32" až 3/8"  
 Poloměr dostřiku: 17,4 až 23,6 m  
 Tlak: 4 až 5,5 baru  
 Průtok: 2,43 až 8,10 m<sup>3</sup>/h  
 Přípojovací závit: 1" (26/34) vnitřní závit  
 Trajektorie vodního proudu: 27°

### 85ESH

10 přímo vrtaných trysek: 11/32" až 11/16"  
 Poloměr dostřiku: 19,3 až 35,4 m  
 Tlak: 2 až 6,9 baru  
 Průtok: 4,19 až 29,0 m<sup>3</sup>/h  
 Přípojovací závit: 5/4" (10/32) vnější závit  
 Trajektorie vodního proudu: 27°

### MODELÝ

25 BPJ-FP-ADJ-DA-TNT: 1/2" (15/21)  
 65PJ-TNT: 1" (26/34)  
 85ESH: 5/4" (10/32)

### PARAMETRY

#### 25BPJ-FP-ADJ-DA-TNT

Tryska	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
09	2,1	11,6	0,70	10	12
	2,5	11,8	0,77	11	13
	3,0	12,0	0,85	12	14
	3,5	12,2	0,91	12	14
10	2,1	11,9	0,86	12	14
	2,5	12,1	0,95	13	15
	3,0	12,3	1,05	14	16
	3,5	12,5	1,14	15	17



■ 50%

▲ 50%



### 85ESH

Tryska	bar	m	m <sup>3</sup> /h	■ mm/h	▲ mm/h
24 x 14	4,0	23,8	9,25	33	26
	4,5	24,7	9,83	32	26
	5,0	25,4	10,40	32	26
	5,5	26,2	10,95	32	26



■ 50%

▲ 60%

Další řada trysek je k dispozici. Kontaktujte Rain Bird.