

PGP®

Dostrek: **6,4 až 15,8 m**
 Prietok: **0,10 až 3,22 m³/h; 1,7 až 53,7 l/min**
 Závit: **¾"**

PARAMETRE

- Model: 10 cm
- Nastavenie výšče: 40° až 360°
- Štandardne nainštalovaný gumený kryt
- Nastavenie výšče zhora
- Výšočový mechanizmus QuickCheck™
- Vodomazný prevodový mechanizmus
- Výber trysiek: Celkovo 27
- Rad trysiek: Červené, modré, šedé s nízkym vzostupom
- Záručná doba: 2 roky

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 6,4 až 15,8 m
- Prietok: 0,10 až 3,22 m³/h; 1,7 až 53,7 l/min
- Odporúčaný tlak: 1,7 až 4,5 bar; 170 až 450 kPa
- Prevádzkový tlak: 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
- Zrážková výška: Pribl. 10 mm/h
- Trajektória trysky: Štandardná = 25°, s nízkym vzostupom = 13°



PGP-ADJ

Celková výška: 19 cm
 Výška výsuvu: 10 cm
 Vonkajší priemer: 4 cm
 Závit: ¾"

ROTAČNÉ POSTREKOVACE



PGP-ADJ

Jednoduché nastavenie výšče a dostreku

PGP-ADJ – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty
PGP-ADJ-B = 10 cm výsuv	Nastaviteľná výšče s modrými tryskami	1.5 až 4.0 = Štandardne nainštalovaná modrá tryska
PGP-ADJ = 10 cm výsuv	Nastaviteľná výšče s červenými tryskami	#5 až #8 = Štandardne nainštalovaná červená tryska #7 = Štandardne nainštalovaná červená tryska

Príklady:

PGP-ADJ = 10 cm výsuv, nastaviteľná výšče

PGP-ADJ-B - 3.0 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výšče a modrá tryska 3.0

PGP-ADJ - 07 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výšče a červená tryska #7

Červená tryska PGP



CHARAKTERISTIKA MODRÝCH TRYSIEK PGP®

Tryska	Tlak		Dostr. m	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
1.5 Modrá	1,7	170	8,8	0,27	4,5	7	8
	2,0	200	9,1	0,29	4,8	7	8
	2,5	250	9,4	0,32	5,4	7	8
	3,0	300	9,8	0,35	5,9	7	9
	3,5	350	9,8	0,38	6,4	8	9
	4,0	400	9,8	0,41	6,8	9	10
4,5	450	9,4	0,43	7,2	10	11	
2.0 Modrá	1,7	170	10,1	0,32	5,4	6	7
	2,0	200	10,1	0,35	5,8	7	8
	2,5	250	10,1	0,39	6,5	8	9
	3,0	300	10,4	0,43	7,2	8	9
	3,5	350	10,4	0,47	7,8	9	10
	4,0	400	10,4	0,50	8,3	9	11
4,5	450	10,4	0,53	8,8	10	11	
2.5 Modrá	1,7	170	10,1	0,39	6,6	8	9
	2,0	200	10,4	0,43	7,1	8	9
	2,5	250	10,7	0,48	8,0	8	10
	3,0	300	10,7	0,54	8,9	9	11
	3,5	350	10,7	0,58	9,7	10	12
	4,0	400	10,7	0,62	10,4	11	13
4,5	450	10,7	0,66	11,1	12	13	
3.0 Modrá	1,7	170	10,7	0,50	8,4	9	10
	2,0	200	10,7	0,54	9,1	10	11
	2,5	250	11,0	0,61	10,2	10	12
	3,0	300	11,6	0,68	11,4	10	12
	3,5	350	11,9	0,74	12,3	10	12
	4,0	400	11,9	0,79	13,2	11	13
4,5	450	11,9	0,84	14,0	12	14	
4.0 Modrá	1,7	170	11,3	0,68	11,3	11	12
	2,0	200	11,6	0,73	12,2	11	13
	2,5	250	11,9	0,81	13,6	12	13
	3,0	300	12,2	0,90	15,0	12	14
	3,5	350	12,2	0,97	16,2	13	15
	4,0	400	12,5	1,04	17,3	13	15
4,5	450	12,5	1,10	18,3	14	16	
5.0 Modrá	1,7	170	11,3	0,84	14,0	13	15
	2,0	200	11,6	0,91	15,2	14	16
	2,5	250	11,9	1,02	17,1	15	17
	3,0	300	12,8	1,14	19,0	14	16
	3,5	350	12,8	1,24	20,6	15	17
	4,0	400	12,8	1,32	22,1	16	19
4,5	450	12,8	1,41	23,4	17	20	
6.0 Modrá	1,7	170	11,6	1,01	16,8	15	17
	2,0	200	11,9	1,09	18,2	15	18
	2,5	250	12,2	1,22	20,4	16	19
	3,0	300	13,1	1,36	22,7	16	18
	3,5	350	13,1	1,47	24,5	17	20
	4,0	400	13,4	1,57	26,2	18	20
4,5	450	13,4	1,67	27,9	19	21	
8.0 Modrá	1,7	170	11,3	1,35	22,5	21	25
	2,0	200	11,9	1,46	24,3	21	24
	2,5	250	12,5	1,63	27,2	21	24
	3,0	300	13,4	1,81	30,2	20	23
	3,5	350	13,7	1,95	32,6	21	24
	4,0	400	14,0	2,09	34,8	21	25
4,5	450	14,0	2,22	36,9	23	26	

Poznámka:

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výšec 180°. Pre postrekovače s výšecou 360° vydajte uvedenú hodnotu číslom 2.


CHARAKTERISTIKA ŠEDÝCH TRYSIEK PGP S NÍZKYM VZOSTUPOM

Tryska	Tlak		Dostr. m	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m ³ /h	l/min	■	▲
4 LA Šedá	1,7	170	6,4	0,30	4,9	14	17
	2,0	200	6,7	0,32	5,3	14	16
	2,5	250	7,0	0,35	5,9	14	17
	3,0	300	7,3	0,39	6,5	15	17
	3,5	350	7,9	0,42	7,0	13	15
	4,0	400	8,5	0,45	7,5	12	14
4,5	450	8,5	0,47	7,9	13	15	
5 LA Šedá	1,7	170	7,3	0,33	5,6	12	14
	2,0	200	7,6	0,36	6,0	12	14
	2,5	250	7,9	0,40	6,7	13	15
	3,0	300	8,2	0,45	7,4	13	15
	3,5	350	8,5	0,48	8,0	13	15
	4,0	400	8,8	0,52	8,6	13	15
4,5	450	9,1	0,55	9,1	13	15	
6 LA Šedá	1,7	170	8,8	0,44	7,3	11	13
	2,0	200	9,1	0,47	7,9	11	13
	2,5	250	9,4	0,53	8,8	12	14
	3,0	300	9,8	0,59	9,8	12	14
	3,5	350	10,1	0,64	10,6	13	15
	4,0	400	10,7	0,68	11,3	12	14
4,5	450	10,7	0,72	12,0	13	15	
7 LA Šedá	1,7	170	8,5	0,58	9,7	16	18
	2,0	200	8,8	0,62	10,3	16	18
	2,5	250	9,4	0,68	11,4	15	18
	3,0	300	10,1	0,75	12,5	15	17
	3,5	350	10,7	0,80	13,3	14	16
	4,0	400	11,3	0,85	14,1	13	15
4,5	450	11,3	0,89	14,8	14	16	
8 LA Šedá	1,7	170	9,1	0,71	11,8	17	20
	2,0	200	9,4	0,76	12,7	17	20
	2,5	250	9,8	0,84	14,1	18	20
	3,0	300	10,4	0,93	15,5	17	20
	3,5	350	11,3	1,00	16,6	16	18
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18
4,5	450	11,6	1,12	18,6	17	19	
9 LA Šedá	1,7	170	9,8	0,89	14,9	19	22
	2,0	200	10,1	0,96	16,0	19	22
	2,5	250	10,7	1,07	17,9	19	22
	3,0	300	11,3	1,19	19,8	19	22
	3,5	350	12,2	1,28	21,3	17	20
	4,0	400	12,8	1,37	22,8	17	19
4,5	450	12,8	1,45	24,1	18	20	
10 LA Šedá	1,7	170	10,1	1,17	19,5	23	27
	2,0	200	10,7	1,26	21,0	22	26
	2,5	250	11,3	1,40	23,4	22	25
	3,0	300	11,6	1,55	25,9	23	27
	3,5	350	12,2	1,67	27,8	22	26
	4,0	400	12,8	1,78	29,7	22	25
4,5	450	12,8	1,89	31,4	23	27	

Poznámka:

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výšec 180°. Pre postrekovače s výšecou 360° vydajte uvedenú hodnotu číslom 2.

TRYSKY PGP














modré
(obj. č. 665300)



šedé
(obj. č. 233200)



CHARAKTERISTIKA ČERVENÝCH TRYSIEK PGP®								CHARAKTERISTIKA ČERVENÝCH TRYSIEK PGP								TRYSKY PGP					
Tryska	Tlak		Dostr.	Prietok		Zráž. v. mm/h		Tryska	Tlak		Dostr.	Prietok		Zráž. v. mm/h		červené (obj. č. 130900)					
	bar	kPa		m	m³/h	l/min	■		▲	bar		kPa	m	m³/h	l/min			■	▲		
1 ● Červená	1,7	170	8,2	0,10	1,7	3	3	8 ● Červená	1,7	170	11,0	0,66	11,0	11	13		červené (obj. č. 130900)				
	2,0	200	8,5	0,11	1,8	3	3		2,0	200	11,3	0,71	11,8	11	13						
	2,5	250	8,5	0,13	2,1	4	4		2,5	250	11,6	0,79	13,2	12	14						
	3,0	300	8,8	0,15	2,4	4	4		3,0	300	11,9	0,87	14,5	12	14						
	3,5	350	8,8	0,16	2,7	4	5		3,5	350	12,5	0,94	15,6	12	14						
	4,0	400	9,1	0,18	2,9	4	5		4,0	400	12,5	1,00	16,6	13	15						
4,5	450	9,1	0,19	3,2	5	5	4,5	450	12,8	1,05	17,6	13	15								
2 ● Červená	1,7	170	8,5	0,14	2,4	4	5	9 ● Červená	1,7	170	11,3	0,73	12,2	11	13					červené (obj. č. 130900)	
	2,0	200	8,8	0,16	2,6	4	5		2,0	200	11,6	0,80	13,4	12	14						
	2,5	250	8,8	0,17	2,9	4	5		2,5	250	11,6	0,92	15,4	14	16						
	3,0	300	9,1	0,19	3,2	5	5		3,0	300	12,5	1,05	17,5	13	16						
	3,5	350	9,1	0,21	3,5	5	6		3,5	350	13,4	1,15	19,2	13	15						
	4,0	400	9,4	0,22	3,7	5	6		4,0	400	13,4	1,25	20,9	14	16						
4,5	450	9,4	0,23	3,9	5	6	4,5	450	13,7	1,35	22,4	14	17								
3 ● Červená	1,7	170	8,8	0,18	3,0	5	5	10 ● Červená	2,0	200	12,2	1,14	19,0	15	18		červené (obj. č. 130900)				
	2,0	200	9,1	0,20	3,3	5	5		2,5	250	12,8	1,29	21,4	16	18						
	2,5	250	9,1	0,22	3,7	5	6		3,0	300	13,4	1,44	24,0	16	18						
	3,0	300	9,4	0,25	4,1	6	6		3,5	350	14,0	1,56	26,1	16	18						
	3,5	350	9,4	0,27	4,5	6	7		4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19						
	4,0	400	9,8	0,29	4,8	6	7		4,5	450	14,3	1,79	29,9	17	20						
4,5	450	9,8	0,31	5,1	6	7	5,0	500	14,6	1,90	31,7	18	21								
4 ● Červená	1,7	170	9,4	0,24	4,1	5	6	11 ● Červená	2,0	200	12,8	1,55	25,9	19	22					červené (obj. č. 130900)	
	2,0	200	9,8	0,27	4,4	6	6		2,5	250	13,7	1,73	28,7	18	21						
	2,5	250	9,8	0,30	5,0	6	7		3,0	300	14,0	1,90	31,7	19	22						
	3,0	300	10,1	0,34	5,6	7	8		3,5	350	14,6	2,05	34,1	19	22						
	3,5	350	10,1	0,37	6,2	7	8		4,0	400	14,9	2,18	36,3	20	23						
	4,0	400	10,4	0,40	6,6	7	9		4,5	450	15,2	2,30	38,4	20	23						
4,5	450	10,4	0,43	7,1	8	9	5,0	500	15,5	2,42	40,4	20	23								
5 ● Červená	1,7	170	10,1	0,33	5,5	7	8	12 ● Červená	2,0	200	12,8	2,03	33,8	25	29		červené (obj. č. 130900)				
	2,0	200	10,4	0,36	5,9	7	8		2,5	250	13,4	2,26	37,7	25	29						
	2,5	250	10,4	0,39	6,5	7	8		3,0	300	14,3	2,51	41,8	24	28						
	3,0	300	11,0	0,43	7,2	7	8		3,5	350	14,6	2,70	45,0	25	29						
	3,5	350	11,6	0,46	7,7	7	8		4,0	400	14,9	2,88	48,1	26	30						
	4,0	400	11,6	0,49	8,1	7	8		4,5	450	15,2	3,06	50,9	26	30						
4,5	450	11,6	0,51	8,6	8	9	5,0	500	15,8	3,22	53,7	26	30								
6 ● Červená	1,7	170	10,1	0,42	6,9	8	10	Poznámka: Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.													
	2,0	200	10,4	0,45	7,5	8	10														
	2,5	250	10,7	0,51	8,5	9	10														
	3,0	300	11,0	0,57	9,4	9	11														
	3,5	350	11,6	0,61	10,2	9	11														
	4,0	400	11,6	0,66	10,9	10	11														
4,5	450	11,9	0,70	11,6	10	11															
7 ● Červená	1,7	170	10,1	0,54	9,0	11	12														
	2,0	200	10,4	0,58	9,7	11	12														
	2,5	250	11,0	0,65	10,8	11	12														
	3,0	300	11,6	0,72	12,0	11	12														
	3,5	350	12,2	0,78	12,9	10	12														
	4,0	400	12,2	0,83	13,8	11	13														
4,5	450	12,2	0,88	14,6	12	14															