

SPX-FLEX

Flexibilní potrubí

POUŽITÍ

Pružné potrubí absorbuje veškeré zatížení výsuvných postřikovačů od přejíždějící techniky, sekaček, apod., které by jinak poškodilo postřikovač nebo potrubí.

VLASTNOSTI

- Jednoduchost: Naprostá jedinečnost materiálu poskytuje nedostižnou flexibilitu a zároveň lepší odolnost vůči kroutícím silám. To vše zaručuje efektivní, rychlou instalaci.
- Spolehlivost: Nástrčné spojky drží lépe než jakákoliv jiná pružná spojka.
- Odolnost: SPX-FLEX flexibilní potrubí bylo navrženo tak, že vydrží vysoký tlak. Jednoduchá instalace zaručuje nejspolehlivější spojení.
- K dostání v několika délkách: 30 m a 100m.
- Nízkohustotní lineární polyethylen.
- Nové, extra flexibilní provedení s vysokou odolností vůči překroucení.
- Barva: Černá se zelenými pruhy pro snadné rozlišení.
- Speciální balení: Cívka se nyní lépe odvíjí.

SPECIFIKACE

Vnitřní průměr: 12.5 mm

Minimální tloušťka stěny: 2.5 mm

Maximální teplota a tlak: 43°C a 5.5 bar.

MODELY

SPX-FLEX: cívka 30 m

SPX FLEX: cívka 50 m

SPX FLEX: cívka 100 m

