



### Řada SQ

Trysky s kompenzací tlaku pro mikrozávlahu

#### POUŽITÍ

- Nejlepší řešení pro závlahu malých, hustě porostlých ploch.
- Kompensace tlaku spolu s čtvercovými tryskami zaručují absolutní hospodárnost, eliminují přestřiky a případné škody s nimi spojené.
- Unikátní rovnoměrnost pokrytí redukuje počet použitých trysek. Redukuje se tím i cena a celková náročnost instalace.
- Zjednodušený design a instalace s širokou škálou použití (na výběr jsou trysky s dostřikem 0,8 m nebo 1,2 m).

#### VLASTNOSTI

- Kompensace tlaku zaručuje rovnoměrné pokrytí po celé délce dostřiku.
- Na výběr tři druhy trysek: Čtvrtvýsečové, půlvýsečové a plnovýsečové se stejnou srážkovou výškou.
- Čtvercová tryška s celoplošným pokrytím umožňuje snadný návrh a instalaci v i na malých plochách.
- Plně kompatibilní s postřikovači řady 1800, UNI-Spray a Xeri-Pop.
- Postřikovač v tlakovém rozmezí 1,4 až 3,4 bary nemlží.
- 2 délky dostřiku v každé trysce. Pouhým přepnutím na tryse změňte dostřik z 0,8 m na 1,2 m a naopak.
- Možnost opatření 24" PolyFlex nástavcem.
- Dodáváno s modrým filtrem, který chrání trysku před ucpáním nečistotami.

#### SPECIFIKACE

Provozní parametry  
 Tlak: 1,4 až 3,5 baru  
 Průtok: 22,7, 45,4 a 90,8 l/h  
 Minimální filtrace: 375 mikronu

#### MODELÝ

SQ QTR – SQ, čtvrtvýsečová tryška  
 SQ HLF - SQ půlvýsečová tryška  
 SQ FUL - SQ plnovýsečová tryška  
 SQ ADP24 - SQ 24" PolyFlex nástavec na trysku



Trysky s modrými sítky

Parametry řady SQ				
Dostřik 0,8 m při výšce 0,15 m nad okolním terénem				
Tryska	Tlak bary	Dostřik m	Průtok l/h	Srážková výška mm/hod
Q	1,4	0,8	24	42
	2,1	0,8	28	48
	2,8	0,9	28	34
	3,4	0,9	28	34
H	1,4	0,8	39	33
	2,1	0,8	46	40
	2,8	0,9	52	31
	3,4	0,9	52	31
F	1,4	0,8	76	33
	2,1	0,8	92	39
	2,8	0,9	103	31
	3,4	0,9	103	31

Parametry řady SQ				
Dostřik 1,2 m při výšce 0,15 m nad okolním terénem				
Tryska	Tlak bary	Dostřik m	Průtok l/h	Srážková výška mm/hod
Q	1,4	1,2	24	16
	2,1	1,2	28	19
	2,8	1,4	28	15
	3,4	1,4	28	15
H	1,4	1,2	39	13
	2,1	1,2	46	16
	2,8	1,4	52	14
	3,4	1,4	52	14
F	1,4	1,2	76	13
	2,1	1,2	92	15
	2,8	1,4	103	14
	3,4	1,4	103	14

Dostřik vychází z výšky instalace 0,15m nad terénem.