

SRM

Dostrek: **4,0 až 9,4 m**
 Prietok: **0,08 až 0,82 m³/h; 1,4 až 13,7 l/min**
 Závit: **½"**

PARAMETRE

- Model: 10 cm
- Nastavenie výseče: 40° až 360°
- Výber trysiek: 6
- Rad trysiek: 0.50 až 3.0
- Štandardne nainštalovaná tryska: Iba 3.0
- Nastavenie výseče zhora
- Výsečový mechanizmus QuickCheck™
- Vodomazný prevodový mechanizmus
- Záručná doba: 1 rok

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Dostrek: 4,0 až 9,4 m
- Prietok: 0,08 až 0,82 m³/h; 1,4 až 13,7 l/min
- Odporúčany tlak: 1,7 až 3,8 bar; 170 až 380 kPa
- Prevádzkový tlak: 1,4 až 7,0 bar; 140 až 700 kPa
- Zrážková výška: Pribl. 11 mm/h
- Trajektória trysky: Pribl. 15°



SRM-04


Celková výška: 18 cm
 Výška výsuvu: 10 cm
 Vonkajší priemer: 3 cm
 Závit: ½"

CHARAKTERISTIKA ZELENÝCH TRYSK SRM

Tryska	Tlak		Dostr.	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m	m ³ /h	l/min	■
.50 ● Tm. zelená	1,7	170	4,0	0,08	1,4	11	12
	2,0	200	4,3	0,09	1,6	10	12
	2,5	250	4,3	0,11	1,8	12	14
	3,0	300	4,6	0,12	2,0	12	13
	3,5	350	4,6	0,13	2,2	13	15
	3,8	380	4,9	0,14	2,3	12	14
.75 ● Tm. zelená	1,7	170	4,9	0,13	2,2	11	13
	2,0	200	5,2	0,14	2,4	11	12
	2,5	250	5,2	0,16	2,7	12	14
	3,0	300	5,5	0,18	3,0	12	14
	3,5	350	5,5	0,19	3,2	13	15
	3,8	380	5,8	0,20	3,4	12	14
1.0 ● Tm. zelená	1,7	170	5,8	0,18	2,9	11	12
	2,0	200	6,1	0,19	3,2	10	12
	2,5	250	6,1	0,21	3,5	11	13
	3,0	300	6,4	0,24	3,9	12	13
	3,5	350	6,4	0,25	4,2	12	14
	3,8	380	6,7	0,26	4,4	12	14
1.5 ● Tm. zelená	1,7	170	6,7	0,27	4,5	12	14
	2,0	200	7,0	0,29	4,8	12	14
	2,5	250	7,0	0,32	5,4	13	15
	3,0	300	7,3	0,36	6,0	13	16
	3,5	350	7,3	0,39	6,5	15	17
	3,8	380	7,6	0,40	6,7	14	16
2.0 ● Tm. zelená	1,7	170	7,3	0,35	5,8	13	15
	2,0	200	7,9	0,38	6,3	12	14
	2,5	250	7,9	0,43	7,1	14	16
	3,0	300	8,2	0,48	8,0	14	16
	3,5	350	8,2	0,53	8,8	16	18
	3,8	380	8,5	0,55	9,2	15	17
3.0 ● Tm. zelená	1,7	170	8,2	0,51	8,5	15	17
	2,0	200	8,5	0,56	9,3	15	18
	2,5	250	8,5	0,64	10,6	17	20
	3,0	300	9,1	0,72	12,0	17	20
	3,5	350	9,1	0,78	13,1	19	22
	3,8	380	9,4	0,82	13,7	18	21

Poznámka:

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.

SRM		TRYSKY SRM
Model	Popis	
SRM-04	10 cm výsuv, nastaviteľná výseč, 6 štandardných trysiek	

SRM

