



Řada XS-90, XS-180, XS-360

Regulovatelné rozprašovací trysky

POUŽITÍ

Tyto postřikovače mají unikátní konstrukci zajišťující výbornou distribuci. Regulovatelný průtok/dostřik při otočení kulového ventilku. Je ideální pro půdopokryvné výsadby a květinové záhony.

VLASTNOSTI

- Trysky zajišťující výbornou distribuci
- 10/32" samořezný závit sladěný se sestavou s bodcem (PFR/RS)

SPECIFIKACE

Tlak: 0,5 až 2,5 baru

Průtok: 0 až 130 l/h

Dostřik:

XS-90: regulovatelný od 0 do 3,3 m

XS-180: regulovatelný od 0 do 3,4 m

XS-360: regulovatelný od 0 do 4,1 m

MODELY

XS-90: Regulovatelný průtok/dostřik 90° rozprašovač

XS-180: Regulovatelný průtok/dostřik 180° rozprašovač

XS-360: Regulovatelný průtok/dostřik 360° rozprašovač



PARAMETRY

bar	XS-90		XS-180		XS-360	
	m	l/h	m	l/h	m	l/h
0,5	0-1,5	0-53	0-1,9	0-53	0-2,5	0-53
1,0	0-2,4	0-78	0-2,4	0-78	0-3,4	0-78
1,5	0-2,9	0-98	0-3,0	0-98	0-4,1	0-98
2,0	0-3,1	0-115	0-3,2	0-115	0-4,1	0-115
2,5	0-3,3	0-130	0-3,4	0-130	0-3,6	0-130