

5000 / 5000 Plus / 5000 Plus PRS trysky

Trysky s vyrovnanou srážkovou výškou

POUŽITÍ

Trysky MPR pro postřikovače řady 5000Plus zjednodušují jak návrh tak instalaci, protože spolehlivě dodávají vyrovnanou srážkovou výšku v rozsahu dostřiků od 7,6 do 10,7m. Bez nutnosti použití výpočtů a tabulek mohou projektanti i instalační firmy dosáhnout vyrovnaných srážkových výšek u kteréhokoliv postřikovače řady 5000plus. Vynikající flexibilita v přizpůsobení se velikosti výseče minimalizuje nebezpečí nedovlažování či převlažování.

VLASTNOSTI

- Tři sady trysek s dostřikem 7,6m, 9,1m a 10,7m
- Každá sada se sestává ze 4 trysek – čtvrtkruh, třetina, půlkruh a plnokruh.
- Není potřeba žádná tabulka hodnot
- Vhodné do postřikovačů řady 5000, 5000Plus, 5000 Plus PRS a UPG
- Technologie Rain Curtain zaručuje:
 - velké kapky s odolností proti větru
 - dobrá distribuce vody v těsné blízkosti postřikovače
 - rovnoměrná distribuce vody po celé délce dostřiku
- Srážková výška 15,2mm snižuje nebezpečí povrchového odtoku vody a eroze
- Trysky jsou barevně odlišeny, což usnadňuje jejich identifikaci
- Trysky jsou tvarovány tak, že je možno je snadno vyjmát
- Jednoduchost instalace zaručuje to, že co je navrženo v projektu, bude také nainstalováno
- Tvar sady trysek usnadňuje jejich skladování

SPECIFIKACE

- Dostřik: 7,6 až 10,7m
- Tlak: 1,7 až 4,5 baru
- Průtok: 0,17 až 2,09m³/h

MODEL





- 5000MPRMPK : sáček 30 trysek 5000-MPR: 10 ks 5000-MPR-25, 10 ks 5000-MPR-30 a 10 ks 5000-MPR-35







■ 50%
▲ 50%

PARAMETRY





5000-MPR-25

Tryska	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
90° 	1,7	7,0	0,17	13,7	15,8
	2,4	7,3	0,20	14,9	17,3
	3,1	7,6	0,23	15,6	18,1
	3,8	7,6	0,25	17,4	20,1
4,5	7,6	0,27	18,9	21,9	
120° 	1,7	7,0	0,23	13,9	16,0
	2,4	7,3	0,27	15,4	17,8
	3,1	7,6	0,31	16,2	18,7
	3,8	7,6	0,35	18,0	20,7
4,5	7,6	0,38	19,6	22,6	
180° 	1,7	7,0	0,33	13,3	15,4
	2,4	7,3	0,39	14,7	17,0
	3,1	7,6	0,45	15,5	17,9
	3,8	7,6	0,50	17,3	20,0
4,5	7,6	0,55	18,9	21,8	
360° 	1,7	7,0	0,63	12,8	14,8
	2,4	7,3	0,76	14,2	16,4
	3,1	7,6	0,87	14,9	17,3
	3,8	7,6	0,97	16,6	19,2
4,5	7,6	1,05	18,1	20,9	

5000-MPR-35

Tryska	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
90° 	1,7	9,8	0,32	13,4	15,4
	2,4	10,4	0,38	14,1	16,3
	3,1	10,7	0,44	15,3	17,7
	3,8	10,7	0,48	17,0	19,6
4,5	10,7	0,52	18,4	21,3	
120° 	1,7	9,8	0,40	12,7	14,6
	2,4	10,4	0,49	13,6	15,6
	3,1	10,7	0,56	14,7	17,0
	3,8	10,7	0,62	16,4	18,9
4,5	10,7	0,68	17,9	20,7	
180° 	1,7	9,8	0,62	13,1	15,2
	2,4	10,4	0,76	14,1	16,3
	3,1	10,7	0,87	15,2	17,6
	3,8	10,7	0,96	16,9	19,5
4,5	10,7	1,05	18,4	21,3	
360° 	1,7	9,8	1,22	12,8	14,8
	2,4	10,4	1,50	14,0	16,2
	3,1	10,7	1,72	15,1	17,5
	3,8	10,7	1,91	16,8	19,4
4,5	10,7	2,09	18,3	21,2	

5000-MPR-30

Tryska	bar	m	m ³ /h	■ mm/h	▲ mm/h
90° 	1,7	8,8	0,23	12,0	13,8
	2,4	9,1	0,28	13,4	15,4
	3,1	9,1	0,32	15,2	17,6
	3,8	9,1	0,35	17,0	19,6
4,5	9,1	0,38	18,4	21,2	
120° 	1,7	8,8	0,30	11,7	13,5
	2,4	9,1	0,35	13,2	15,2
	3,1	9,1	0,42	15,1	17,4
	3,8	9,1	0,47	16,8	19,4
4,5	9,1	0,51	18,3	21,1	
180° 	1,7	8,8	0,49	12,5	14,4
	2,4	9,1	0,59	14,1	16,2
	3,1	9,1	0,67	16,1	18,6
	3,8	9,1	0,75	17,9	20,7
4,5	9,1	0,82	19,6	22,6	
360° 	1,7	8,8	0,96	12,3	14,2
	2,4	9,1	1,15	13,8	15,9
	3,1	9,1	1,31	15,7	18,1
	3,8	9,1	1,45	17,4	20,0
4,5	9,1	1,57	18,8	21,7	



Mini sada se čtyřmi tryskami

Jak objednat

5000-MPR-25-Q

